



Polycom® SoundStation2™ 製品ラインナップ

新たなスタンダードを再び切り開く



特長

音声会議をより実りあるものに—
特許取得済みのアコースティック
クラリティ テクノロジーにより、双
方向から同時に話しても違和感が
ありません

クリアな音声—従来の SoundStation®
の 2 倍の音量とマイク感度で、耳
に負担がなく、何度も聞き返す必
要がありません

**バックライト付きディスプレイ
による重要な情報の表示**—電話番号、
通話先の番号、通話時間と通
話の状況が表示されます*

広範囲の音声をキャッチ—オプションの
拡張マイクを使うと、より広
い会議室の音声も逃しません

設置と使用が簡単—アナログの電
話端子に接続し、アナログ内線と
して PBX に接続できます

PCベースの VoIP 電話に対応—
「SoundStation2 シリーズ」をオプションの
「PC コールキット」で PC に接
続すれば、「Skype」をはじめ、PC
を使った VoIP 通話で、ハンズフリー
の高音質通話が可能になります。

*Standard SoundStation2 (ディスプレイ
なし) は、ディスプレイによる情報の表示
と「PC コールキット」に対応していません。

卓越した音質 日常会議の新しいスタンダード

ポリコムの次世代音声会議システムである SoundStation2 は、ビジネスレベルの音声会議の新しいスタンダードです。SoundStation2 には業界最高水準の全二重方式が採用されており、双方向から同時に話しても違和感がなく、中小規模の会議室に最適です。SoundStation Premier® に匹敵する優れた音質のほか、定評ある SoundStation 内蔵マイクよりも 50 % 感度の高いマイクを実装しているため、3メートル離れた場所で話した普通の声もクリアに聞こえ、あらゆる音声会議を有効に行うことができます。SoundStation2 には、SoundStation2 (ディスプレイなし)、SoundStation2 (ディスプレイ付)、SoundStation2 EX (ディスプレイ付) の 3 種類のモデルがあります。

SoundStation2 には、通話情報や電話機能を簡単に見ることのできるバックライト付き大型ディスプレイ*などが搭載されています。また、DNR (ダイナミックノイズリダクション) などの高度な技術によって、室内や周囲の雑音を抑えながら、マイクの感度を最大限に高めることができます。さらに、ミキシング機能を備えたインテリジェントマイクは 360 度からの集音に対応し、話し手に最も近いマイクだけが音声を捕らえるので、非常にクリアな音声で会議を行えます。リダイヤル、ミュート、転送、保留などの従来の電話機能を使えば、使い慣れた音声会議システムとしても使用できます。

Polycom SoundStation2 には、他にもさまざまな優れた機能が搭載されています。

ポリコムのユニファイド コラボーティブ コミュニケーションソリューション (UCC)

ポリコムの UCC は、映像、音声、データ、Web 会議システムを統合することで最高のコミュニケーション環境を提供するソリューションです。ポリコムのハイクオリティかつ業界スタンダードに基づいた会議システムや統合ソリューションは、導入や管理がしやすく、操作性が優れているほか、オープン・アーキテクチャーを基盤としているため、IP (H.323、SIP) ISDN、アナログ電話回線など、異なるネットワークをシームレスに統合することが可能です。ポリコムの UCC は、SoundStation2 をはじめとするポリコム製品や様々なコミュニケーションツールを統合することにより、迅速な意思決定をするための効率的な環境を提供します。



Connect. Any Way You Want.

Video Voice Data Web

設計

- 本体とインターフェースモジュール（電話回線用インターフェースと電源部）を分離した設計により卓上のケーブル配線を最小限にすることが可能
- 本体ケーブル（6.4 m）と、RJ-11 電話コード（2.1 m）が付属。オプションの拡張マイクは、2.4 m ケーブルで本体に接続。

本体

サイズ（縦×横×高）

- 36.8cm×31.1cm×6.4 cm

重量

- 0.8 kg

電源

- 100V 50/60Hz AC

ネットワークインターフェース

- 2線式 RJ-11 アナログ回線インターフェース

ディスプレイ*

- 132×65 ピクセルのバックライト付きグラフィカル LCD

ユーザーインターフェース*

- 着信音をユーザーが選択可能
- 設定可能なソフトキーで、音声会議サービスを簡単にダイヤル
- 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ノルウェー語の多言語サポート
- 管理者用の設定をパスワード保護

電話帳*

- 電話帳/短縮ダイヤルリスト 25 までエントリ可能*

キーパッド

- ダイヤル用ボタン
- オンフック/オフフック、会議、ミュート、音量（上下）キー、メニュー、ナビゲーションキー*
- 選択されたメニュー項目に応じた3種類のソフトキー*（リダイヤル、保留、プログラム可能な会議キー）

本体スピーカー

- 周波数特性: 300~3300 Hz
- 音量: 94 dBA SPL (0.5m 地点のピークボリューム) まで調整可能

本体マイク

- カーディオイドマイク×3 (300~3500 Hz)

音声

- Polycom アコースティック クラリティ全二重方式 — IEEE 1329 タイプ 1
- 約 3m までのマイク集音域
- ミキシング機能を備えたインテリジェントマイク
- ダイナミック ノイズ リダクション

インターフェース

- 外部マイク接続*×2 (EX モデルのみ)
- RCA 補助音声ジャック

アクセサリ

- 拡張マイク×2 (300~3500 Hz) (EX モデルのみ)

準拠する規格

- NA CI/C-UL
- FCC 規制第 68 部
- FCC 第 15 部クラス B
- カナダ ICES-003
- CE マーク (R および TTE 指令)
- VCCI クラス B (日本)

環境仕様

- 動作温度: 5~40° C
- 相対湿度: 20~85% (結露しないこと)
- 保管温度: -30~55° C

室内推奨仕様

- 残響時間: 0.5 秒未満
- ノイズレベル: 48 dBA 未満

SoundStation2 付属品

- ディスプレイとキーパッドが内蔵された本体
- 本体ケーブル (6.4 m)
- RJ-11 電話コード (2.1 m)
- ユーザーマニュアル (ユーザーガイド CD、インストールガイド、登録カード)

保証

- 12 か月

*一部のモデルではご利用いただけません

発信者 ID の標準規格は地域によって異なります。SoundStation2 は日本の発信者番号通知サービスに対応していないため、日本ではご使用になれません。

SoundStation2 シリーズをアナログ電話回線で使用する場合は、トーン回線をご使用下さい。

SoundStation2 の「携帯電話モード」は、日本ではご使用になれません。

PC コールキットによる PC ベースの VoIP 電話

オプションの「PC コールキット」で SoundStation2 を PC と接続すれば、Skype などをはじめとする PC ベースの VoIP 電話を使用して、ハンズフリーで高音質通話が可能になります。

1. Standard SoundStation2 (ディスプレイなし) は、PC コールキットに対応していません。
2. PC コールキットは、2005 年 10 月以降に出荷される SoundStation2 および SoundStation2 EX に対応します。
3. VoIP 電話のアプリケーションによっては、エコーキャンセル等の性能が十分に発揮できない場合があります。

SoundStation2 (ディスプレイなし)

SoundStation2 (ディスプレイ付)

SoundStation2 EX (ディスプレイ付)

Polycom アコースティッククラリティ全二重方式	■	■	■
カーディオイドマイク×3	■	■	■
マイク集音域 3m	■	■	■
インテリジェントマイク ミキシング機能	■	■	■
ダイナミックノイズリダクション	■	■	■
音量調整 (0.5m地点で最大94dBA)	■	■	■
着信音をユーザーが選択可能	■	■	■
ダイヤル用ボタン	■	■	■
ミュート、音量 (上下) キー	■	■	■
ミュート、会議キー	■	■	■
バックライト付き LCD		■	■
設定可能な会議用短縮ダイヤルキー		■	■
選択されたメニュー項目に応じた3種類のソフトキー		■	■
多言語ユーザーインターフェース		■	■
電話帳 (25 エントリ)		■	■
RCA 補助音声ジャック	■	■	■
外部マイクジャック		■	■
PC コールキット (オプションの対応)		■	■



ポリコムジャパン株式会社
東京都千代田区紀尾井町6-12
紀尾井町福田家ビル6階
http://www.polycom.co.jp